

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / **Technical Specifications**

ROBLE 3 LAMA HDF 198MM / **OAK 3 STRIPS HDF 198 MM**

AUGUST 2018



LARGO / **Length:** 2180 mm
 ANCHO / **Width:** 198 mm
 ESPESOR/ **Thickness:** 14 mm

TOLERANCIA LONGITUD / **Length tolerance:** 2.180 mm +/-2,2 mm

TOLERANCIA ANCHO / **Width tolerance:** 198 mm +/-0,2 mm TOLERANCIA

ESPESOR TOTAL / **Total Thick. tolerance:** 14 mm +/-0,2 mm

TOLERANCIA CAPA NOBLE / **Top Layer tolerance:** 3 mm +/-0,3 mm TOLERANCIA

ESPESOR HDF / **Hdf tolerance:** 9 mm +/-0,2 mm

HDF DENSITY: Minimum 850 kg/m3

ESPESOR CONTRACARA / **Back Side Thickness:** 2 mm

CONTENIDO DE HUMEDAD/ **Moisture content:** 7,5% +/-1

CLASIFICACIÓN DE EMISIONES / **Emission Clasification:** M1. Floorscore /Dibt

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO / **Fire Reaction:** Dfl-s1

ENCAJE / **Joint:** Välinge Click System 2G

EMBALAJE / **PACKING:** Cartón perimetral y plastificado retráctil.
Corrugated paper, plastic film package.

Units/Box	7	Boxes/Pallet	35
M2 / Box	3.021	M2/Pallet	105.74
Kg/Box	33	Kg/Pallet	1155