

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
**UNDERLAYER SMART FIX 16 dB / GERFLOR ΓΑΛΛΙΑΣ**



<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>			<b>UNDERLAYER SMART FIX 16 dB</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ</b>	EN ISO 24346	mm	2,00
<b>ΠΛΑΤΟΣ &amp; ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ</b>	EN ISO 24341	cm / m	100 / 7,50
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	EN ISO 23997	gr/m <sup>2</sup>	2000
<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</b>	-	m <sup>2</sup>	7,50
<b>ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</b>	-	kg	15
<b>ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ</b>	EN 13 501	class	Cfl-s1 (υπόστρωμα μόνο)
<b>ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ</b>	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0.01
<b>ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ</b>	EN ISO 3386 / EN 826	kPa	> 450
<b>ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ</b>	EN ISO 3386 / EN 826	t/m <sup>2</sup>	> 45
<b>ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ</b>	CEN/TS 16354	mm	~ 0,79
			 